

Sposób stosowania



Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić.

Impregnowanie

- Impregnat przed malowaniem należy dokładnie wymieszać.
- Drewnochron Impregnat Grunt głęboko-penetrujący (bezbardwy) nanosi się przy pomocy pędzla lub tamponu.
- Celem uzyskania zabezpieczenia biologicznego drewna należy nanieść 2 warstwy Drewnochron Impregnat Grunt głęboko-penetrujący (bezbardwy).
- Najlepsze zabezpieczenie biologiczne uzyskuje się pokrywając drewno drzew iglastych.

Dodatkowe informacje

- Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Przy szlifowaniu i odpylaniu stosować środki ochrony indywidualnej.
- Przed wystawieniem zaimpregnowanego drewna na działanie warunków atmosferycznych należy pokryć je powierzchniową warstwą ochronną w postaci impregnatu kolorowego, lakierobejcy, lazury, emalii lub farby.
- Nieprawidłowe użycie produktu może spowodować podrażnienie oczu i skóry, ból głowy, ból brzucha, nudności.
- Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji i eksploatacji zawarte są w Karcie Technicznej.