

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża

- Przy malowaniu powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń emalia może być bezpośrednio наносzona na suche, oczyszczone, przeszlifowane i odpylone drewno.
- W przypadku malowania drewna eksploatowanego na zewnątrz pomieszczeń niezbędne jest zaimpregnowanie go środkiem chroniącym przed działaniem czynników biologicznych DREWNOCHRON bezbarwny.
- W przypadku powierzchni narażonych na częste działanie wody zaleca się zastosowanie podkładu z farby GRUNTOMAL.
- Elementy metalowe należy zabezpieczyć Podkładem Antykorozyjnym marki DEKORAL.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ciemnym i odpylić. Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną.
- Zalecana ilość warstw - 2. Druga warstwę nanosić po minimum 4 godzinach.

Dodatkowe informacje

- Malować w temperaturze podłoża od +10°C do +25°C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.
- Podczas malowania i przez kilka dni utrzymuje się subtelny przyjemny zapach (tylko dla koloru).
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPO

- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.